

Les Atouts

Protection UV & Infrarouges
Transparent ou opaque
Haute résistance mécanique
Epaisseur 2mm ou 3mm

Lanières Soudage



La technique

Normes	EN1598
Epaisseur	2,0mm ou 3,0mm
Filtration UV	99,99%
Filtration IR	99,99% (sauf Incolore)

Matériau	PVC auto-extinguible
Couleurs	Orange transparent teinte 6 ou Vert opaque teinte 9
Largeur	300mm
Recouvrement	33%, 66%, ou 100%



Lanière Orange 300x2mm - 1ml	LA 5302
Lanière Orange 300x3mm - 1ml	LA 5303
Lanière Vert 300x2mm - 1ml	LA 4302
Lanière Vert 300x3mm - 1ml	LA 4303
Rouleau Orange 300x2mm - 50ml	LA 5302X50
Rouleau Orange 300x3mm - 50ml	LA 5303X50
Rouleau Vert 300x2mm - 50ml	LA 4302X50
Rouleau Vert 300x3mm - 50ml	LA 4303X50
Forfait découpe et perçage	LA 9998



Auto-extinguibles, les lanières 2,0 mm et 3,0 mm sont la protection la plus efficace contre les rayonnements et les projections provenant d'un arc de soudage.

Ces lanières permettent le passage d'opérateurs, de pièces, ou de matières, tout en assurant une protection optique parfaite selon la norme européenne en vigueur EN 1598.

Les Lanières sont disponibles en deux couleurs : Orange Transparent 6 ou Vert Opaque 9.

La couleur Orange Transparent permet d'apercevoir le soudeur au travers des lanières.
Le Vert Opaque se rapproche du noir mat et offre une cloison sans éblouissement.